

Jahresbericht der unabhängigen Messstelle (2024)



Jahresbericht der unabhängigen Messstelle (2024)

Emissions- und Immissionsüberwachung sowie sanierungsbegleitende behördliche Kontrollmessungen für die Standorte der Wismut GmbH

Juni 2025, Überarbeitung Dezember 2025

1 Rechtliche Grundlagen

Die Überwachung der auf sächsischem Territorium gelegenen Standorte der WISMUT GmbH beruht auf den folgenden rechtlichen Grundlagen:

- Richtlinie zur Emissions-Immissionsüberwachung bei bergbaulichen Tätigkeiten (REI-Bergbau), angepasst an das neue Strahlenschutzrecht, übergeben per Erlass des BMU vom 01.10.2021.
- Anordnung der Durchführung von Programmen zur Überwachung der Umweltradioaktivität in den Sanierungsbetrieben (jetzt Standorte) der Wismut GmbH auf dem Territorium des Freistaates Sachsen v. 27.09.1996, Az. LfUG 44-4686.30/4 sowie laufende Aktualisierungen.
- Behördliches Kontrollprogramm zum Basisprogramm der Wismut GmbH für das Jahr 1998 v. 04.02.1998 mit Änderung v. 15.04.1998, Az. U2-4686.30/2 sowie laufende Aktualisierungen.

Speziell für den Standort Schlema-Alberoda:

- Strahlenschutzgenehmigung Nr. W/0444/24/0 v. 27.06.2024 zu flüssigen und festen Emissionen ab 2024 am Standort Schlema-Alberoda
- Strahlenschutzgenehmigung Nr. W/0427/17/0 v. 19.10.2017 und des Korrekturschreibens vom 07.11.2017 zur Abgabe radioaktiver Auswürfe für die Jahre 2018 bis 2022 am Standort Schlema-Alberoda in Verbindung mit der Änderungsgenehmigung:
 - W/0427/17/1 v. 27.11.2018 zur Erhöhung des Maximalwertes für den Auswurf langlebiger Alphastrahler für die Jahre 2019 bis 2022 am Standort Schlema-Alberoda.
- Strahlenschutzgenehmigung Nr. 44-4691.41/W/049/01 v. 14.11.2001 zum Umgang mit radioaktiven Stoffen beim "Betrieb der Wasserbehandlungsanlage Schlema-Alberoda mit einem Durchsatz von maximal 1000 m³/h und Einleitung des behandelten Wassers in die Zwickauer Mulde" in Verbindung mit Änderungsgenehmigungen:
 - Nr. 25-4691.41/W/0112/97/18 v. 17.02.2006,
 - Nr. 25-4691.41/W/0112/97/20 v. 21.12.2006 (Aufhebung der Befristung),
 - Nr. 25-4691.41/W/0112/97/21 v. 07.05.2007,
 - Nr. 25-4691.41/W/0112/97/22 v. 20.08.2007,
 - Nr. 53-4691.41/W/0112/97/25 v. 18.10.2013,
 - Nr. 53-4691.41/W/0112/97/23 v. 05.02.2015,
 - Nr. 53-4691.41/W/0112/97/27 v. 18.05.2015
 - Nr. 53-4691.41/W/0112/97/28 v. 02.09.2015
 - Nr. 53-4691.41/W/0112/97/30 v. 06.06.2017.
 - Nr. 53-4691.41/W/0112/97/32 v. 19.05.2021.
- Strahlenschutzgenehmigung Nr. 25-4691.41/W/0320//03/0 v. 14.05.2004 zum Umgang mit radioaktiven Stoffen beim Vorhaben „Errichten und Betreiben des Verwahrstandortes Halde 371/I, Becken 1b der Niederlassung Aue“ der Wismut GmbH in Verbindung mit der Änderungsgenehmigung:
 - Nr. 25-4691.41/W/0320/03/2 v. 10.04.2006 (Einlagerung von Big Bags in Becken 1b, Verwahrabschnitt 4)
- Strahlenschutzgenehmigung Nr. 54-4691.41/W/0383/08/0 v. 19.01.2009 zum Verkehr mit radioaktiven Stoffen beim Vorhaben - Nr. W/0112/97/32 v. 19.05.2021 „Verarbeiten der Rückstände aus der Anlage zur Behandlung der Sickerwässer der Halde 371/I in der Wasserbehandlungsanlage Schlema-Alberoda“.

Tabelle 1: Emissionsstellen und genehmigte Abgabe flüssiger radioaktiver Auswürfe am Standort Schlema-Alberoda

Einleitstelle	maximale Abgabewerte			
	U _{nat} (kg/a)	U _{nat} (mg/l) ¹⁾	Ra-226 (MBq/a)	Ra-226 (Bq/l) ¹⁾
m-102 ²⁾	120	5,5	6,7	0,30
m-108X ²⁾	350	2,0	18	0,20
m-042A ²⁾	80	6,0	5,3	0,40
m-031A ²⁾	300	2,0	7,5	0,20
m-150 ²⁾	660	3,0	44	0,70
m-580 ²⁾	400	3,0	40	0,3

1) Die genehmigten Maximalwerte gelten als eingehalten, wenn 4 der letzten 5 Messungen den Tabellenwert nicht überschreiten und kein Einzelergebnis den genehmigten Maximalwert um mehr als 50 % überschreitet.

2) lt. Strahlenschutzgenehmigung Nr. W/0444/24/0 v. 27.06.2024

Tabelle 2: Genehmigte Maximalwerte¹⁾ für feste radioaktive Auswürfe mit Einlagerung in die Halde 371/I

Materialart bzw. Herkunft	Maximalmenge (t)
Bergematerial aus bergmännischer Sanierungstätigkeit	4000
Bohrklein und Bohrkern Bohrtätigkeit	150

1) lt. . Strahlenschutzgenehmigung Nr. W/0444/24/0 v. 27.06.2024

Tabelle 3: Genehmigte Abgabewerte pro Jahr für gas- und aerosolförmige Auswürfe am Standort Schlema-Alberoda

Auswurfpunkt	maximale Abgabewerte	
	Radon (TBq/a)	LLA (MBq/a)
Schacht 382 ¹⁾	120	2,0
WBA Schlema ²⁾	4,0 ³⁾ /0,047 ⁴⁾	-

1) lt. Strahlenschutzgenehmigung Nr. W/0427/17/0 v. 19.10.2017

2) lt. Strahlenschutzgenehmigung Nr. 44-4691.44/W/049/01 v. 14.11.2001

3) aus dem Bereich der WBA lt. Änderungsgenehmigung Nr. W/0112/97/32 v. 19.05.2021

4) aus dem Verwahrort der Immobilisate aus der WBA

Speziell für den Standort Pöhla:

- Strahlenschutzgenehmigung W/0434/21/0 vom 28.12.2021 für das Vorhaben „Umbau und Betreiben der Wasserbehandlungsanlage (WBA) Pöhla der Wismut GmbH
W/0434/21/1 vom 01.03.2023

Tabelle 4: Einleitstellen und genehmigte Abgabewerte für Abwässer des Standortes Pöhla

Einleitstelle	maximale Abgabewerte	
	Uran _{nat} (mg/l)	Ra-226 (Bq/l)
m-112 ¹⁾	0,20	0,30

1) lt. Strahlenschutzgenehmigung W/0434/21/0 vom 28.12.2021 u. W/0434/21/1 vom 01.03.2023

Speziell für den Standort Crossen:

- Strahlenschutzgenehmigung Nr. W/0424/17/0 vom 25.08.2017 zum Verkehr mit radioaktiven Stoffen beim Vorhaben „Errichtung und Betrieb eines Ersatzneubaus für die Wasserbehandlungsanlage Helmsdorf (Langzeitwasserbehandlung) am Standort Crossen der Wismut GmbH“
- Strahlenschutzgenehmigung Nr. W/0442/23/0 vom 07.06.2023 zum Verkehr mit radioaktiven Stoffen beim Vorhaben „Weiterführung der Einlagerung von immobilisierten Wasserbehandlungsrückständen aus dem Betrieb der Wasserbehandlungsanlage Helmsdorf (Anlagenneubau zur Langzeitwasserbehandlung) im Bereich der IAA Helmsdorf am Standort Crossen der Wismut GmbH“

Tabelle 5: Einleitstellen und genehmigte Abgabewerte¹⁾ für Abwässer des Standortes Crossen

Einleitstelle	maximale Abgabewerte	
	Uran _{nat} (mg/l)	Ra-226 (Bq/l)
M-039A (Ersatzneubau WBA Helmsdorf) ²⁾	0,3	0,2

1) lt. Strahlenschutzgenehmigung Nr. W/0424/17/0 v. 25.08.2017

Tabelle 6: Genehmigte Abgabewerte¹⁾ für Abwetter bzw. Abluft des Standortes Crossen

Auswurfpunkt	maximaler Abgabewert
WBA Helmsdorf (neu)	Radon 350 Bq/m ³

1) lt. Strahlenschutzgenehmigung Nr. W/0424/17/0 v. 25.08.2017

Speziell für den Standort Königstein:

- Strahlenschutzgenehmigung W/0438/22/0 zum Vorhaben „Umbau und Betreiben der umgebauten Aufbereitungsanlage für Flutungswasser“ vom 12.10.2022. Diese Genehmigung ersetzt die Strahlenschutzgenehmigungen Nr. 44-4691.44/W/043/01 v. 26.02.2002, Nr. 44-4691.44/W/043/03/02 v. 16.10.2003, Nr. 44-4691.44/W/043/03/03 v. 04.02.2004 sowie Nr. 54-4691.44/W/0257/02/6 v. 06.01.2017
- Strahlenschutzgenehmigung Nr. 44-4691.44/W/008/00 v. 28.12.2000 zum Verkehr mit radioaktiven Stoffen beim Vorhaben Flutung der Grube Königstein – Teilbereich I – 140 m NN in Verbindung mit den Änderungs-genehmigungen:
 - Nr. 25-4691.44/W/0064/95/8 v. 08.02.2006,
 - Nr. 25-4691.44/W/0064/95/7 v. 08.08.2006,
 - Nr. 54-4691.44/W/0064/95/10 v. 27.04.2011,
 - Nr. 54-4691.44/W/0064/95/12 v. 12.12.2012,
 - Nr. 54-4691.44/W/0064/95/14 v. 18.04.2013,
 - Nr. 54-4691.44/W/0064/95/15 v. 28.01.2014,
 - Nr. 54-4691.44/W/0064/95/16 v. 04.05.2015,
 - Nr. 54-4691.44/W/0064/95/18 v. 09.06.2015.
- Strahlenschutzgenehmigung Nr. W/0436/22/0 zum Verkehr mit radioaktiven Stoffen beim Vorhaben: „Flutung der Grube Königstein – Hydraulischer Test 2 mit unterstützender Maßnahme“

Tabelle 7: Einleitstellen und genehmigte Einleitwerte¹⁾ für Abwässer des Standortes Königstein:

Einleitstelle	Einleitwerte für Klarwasser			
	Uran _{nat} (mg/l) ²⁾	Uran _{nat} (mg/l) ³⁾	Ra-226 (Bq/l) ²⁾	Ra-226 (Bq/l) ³⁾
k-0001/0002	0,3	0,5	0,4	0,8

1) lt. Strahlenschutzgenehmigung W/0438/22/0 v. 12.10.2022

2) gewichtetes jährliches Mittel

3) maximale Konzentration in Stichproben

Speziell für den Standort Dresden-Gittersee:

- Änderungsgenehmigung Nr. W/0073//96/1 der strahlenschutzrechtlichen Genehmigung Nr. W/0073//96/0 (Az. 44-4691.45/AW) vom 30.01.1996 „Abgabe von aerosol- und gasförmigen radioaktiven Stoffen im Sanierungsbetrieb Königstein, Betriebsteil Dresden Gittersee“ v.07.09.2018.

2 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltradioaktivität

Der BfUL als unabhängiger Messstelle wurden vom SMUL bzw. vom LfULG folgende Maßnahmen zur Überwachung übertragen:

Emissions- und Immissionsüberwachung

Behördliches Kontrollprogramm zum Basisprogramm zur Überwachung der Umweltradioaktivität in den Sanierungsbetrieben (jetzt Standorten) der Wismut GmbH im Freistaat Sachsen v. 04.02.1998 mit Änderung v. 15.04.1998, Az. U2-4686.30/2 sowie laufende Aktualisierungen.

Sanierungsbegleitende Messungen

Erfüllung von Nebenbestimmungen aus Strahlenschutzgenehmigungen zum Umgang mit radioaktiven Stoffen bei Sanierungsmaßnahmen in den einzelnen Standorten der Wismut GmbH.

Die Probenahmen bzw. Messungen erfolgten an den in den behördlichen Kontrollprogrammen festgelegten Orten.

Die folgende Tabelle dokumentiert die Erfüllung der Überwachungsprogramme durch die unabhängige Messstelle.

Tabelle 8: Erfüllung der Überwachungsprogramme

	γ -Spektrometrie		U _{nat} -Bestimm.		Ra-226-Bestimm.		Pb-210-Bestimm.		LLA		Radon		Kernspurdosimeter	
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Emission														
E 1. Abwetter bzw. Abluft									1	1	1	1		
E 2. Abwasser	11	11	34	34 ¹⁾	34	34	22	22						
Immission														
1.2 Radon in der bodennahen Luft													54	53 ²⁾
1.4 Schwebstaub									8	12 ³⁾				
2. Bodenoberfläche	3	3												
5.1 Sickerwasser			6	6	6	6								
5.2 Oberflächenwasser	4	4 ⁴⁾	25	25	25	25								
5.3 Grundwasser			16	16	16	16								
5.4 Trinkwasser			2	2	2	2	4	4						
Sanierungsbegleitende Genehmigungen														
Betrieb der WBA Schlema A 2 Immobilisate	4	4												
Flutung Grube Schlema A 3 Radon in Gebäuden													84	84
Bodenradonmessnetze A 4 Radon im Boden											204	161 ⁵⁾		
Flutung Königstein 5.3 Grundwasser	17	17	17	17										
Betrieb der WBA Helmsdorf (neu) A 2 Immobilisate		1												
Sanierung Betriebsgelände ehem. Erzaufbereitung Crossen 5.3 Grundwasser			1	1	1	1								

1) Davon 3x α -Spektrometrie

2) Verlust Dosimeter an 22.10

3) 4 Filter zusätzlich von 7.10.10

4) auch α -Spektrometrie

5) 43 Messungen nicht möglich (31x Wasser in den Sonden, 1x defekter Messpunkt mit 12 aufgefallenen Messungen)

3 Beschreibung der Standorte und der zugehörigen Maßnahmen

Nachfolgend sind Tabellen und Karten zu den einzelnen Standorten zusammengestellt.

Die Tabellen enthalten die jeweils am Standort zu bearbeitenden Programmpunkte und beschreiben die zugehörigen Anforderungen an die Messstellen gemäß REI-Bergbau¹ sowie deren Umsetzung.

Weiterhin werden geforderte Art und Häufigkeit der Probenahme sowie deren Umsetzung aufgeführt. Die anzuwendenden Messverfahren, zugehörigen Bezugsnuklide und geforderten Nachweisgrenzen sind ebenfalls enthalten.

Die in den Tabellen aufgeführten Messverfahren sind nachstehend erläutert:

	Abkürzung	Langtitel
E 1 Abluft	MA K-Rn-222-ALUFT-01 2008-05 *	Verfahren zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration in Abwettern oder in der Abluft mit Radon-Monitoren
	MA K- α -GESAMT-ALUFT-01 2008-05	Verfahren zur Bestimmung der Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration langlebiger Alphastrahler im Abwetter oder in der Abluft (Abweichung: Extrapolation nach zeitversetzter Messung)
E 2 Abwasser	BfS ST-IB-2 Nr. 12 1999-07	Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Uran in Abwasser
	MA K-Ra-226-AWASS-01 2011-02	Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Radium-226 in Abwasser (Abweichung: Aktivitätsmessung mit LSC)
	MA H-Pb-210/Po-210-TWASS-01 2009-05	Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration vom Blei-210 und Polonium-210 in Trinkwasser und Grundwasser (Erweiterung: Anwendung auf andere Wässer)
	MA H-U/Pu/Am-AWASS-01 2000-10	Bestimmung von Uran, Plutonium und Americium mit einem extraktionschromatographischen Verfahren (Erweiterung: Anwendung auf Wässer und Klärschlamm)

¹) Soweit in der REI-Bergbau enthalten. Ansonsten geben die Tabellen Anforderungen der Fachaufsicht wieder.

	MA H- γ -SPEKT-AWASS-01 2000-10	Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung von Radionukliden im Abwasser
1.2 Radon in der boden- nahen Luft	MA K-Rn-222-LUFT-01 2008-05 *	Verfahren zur Bestimmung der mittleren Radon-222-Aktivitätskonzentration mit Kernspurdetektoren
1.4 Schweb- staub	MA K- α -GESAMT-AEROS-01 2008-05	Verfahren zur Bestimmung der Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration von aerosolpartikelgetragenen natürlichen Radionukliden (Abweichung: Extrapolation nach zeitversetzter Messung)
2. Boden- oberfläche	MA A- γ -SPEKT-NIEDE-01 2000-10	Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung von Radionukliden im Niederschlag
5.1 Sicker- wasser	BfS ST-IB-2 Nr. 16 1999-07	Verfahren zur Bestimmung von Uran in Sickerwasser
	MA K-Ra-226-SWASS-01 2011-02	Verfahren zur Bestimmung von Radium-226 in Sickerwasser (Abweichung: Aktivitätsmessung mit LSC)
5.2 Ober- flächen- wasser	BfS ST-IB-2 Nr. 7 1999-07	Verfahren zur Bestimmung von Uran in Oberflächenwasser
	MA K-Ra-226-OWASS-01 2011-02	Verfahren zur Bestimmung von Radium-226 in Oberflächenwasser (Abweichung: Aktivitätsmessung mit LSC)
5.3 Grund- wasser	BfS ST-IB-2 Nr. 3 1999-07	Verfahren zur Bestimmung von Uran in Trinkwasser und Grundwasser
	MA K-Ra-226-TWASS-01 2011-02	Verfahren zur Bestimmung von Radium-226 in Trinkwasser und Grundwasser (Abweichung: Aktivitätsmessung mit LSC)
5.4 Trink- wasser	BfS ST-IB-2 Nr. 3 1999-07	Verfahren zur Bestimmung von Uran in Trinkwasser und Grundwasser

	MA K-Ra-226-TWASS-01 2011-02	Verfahren zur Bestimmung von Radium-226 in Trinkwasser und Grundwasser (Abweichung: Aktivitätsmessung mit LSC)
	MA H-Pb-210/Po-210-TWASS-01 2009-05	Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration vom Blei-210 und Polonium-210 in Trinkwasser und Grundwasser (Erweiterung: Anwendung auf andere Wässer)
A.1 Halden- material	MA F-γ-SPEKT-BODEN-01 1998-11	Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung von Radionukliden in Bodenproben (Abweichung: auch Anwendung auf Haldenmaterialien und Immobilisate aus Wasserbehandlungsanlagen)
A.2 Immobi- lisate	MA F-γ-SPEKT-BODEN-01 1998-11	Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung von Radionukliden in Bodenproben (Abweichung: auch Anwendung auf Haldenmaterialien und Immobilisate aus Wasserbehandlungsanlagen)
A.3 Radon in Gebäuden	MA K-Rn-222-LUFT-01 2008-05 *	Verfahren zur Bestimmung der mittleren Radon-222-Aktivitätskonzentration mit Kernspurdetektoren
A.4 Radon im Boden	MA K-Rn-222-LUFT-03 2008-05 *	Verfahren zur Bestimmung Radon-222--Aktivitätskonzentration mit Radon-Monitoren.. (mit Anwendung auf Bodenluft)

Für die mit * gekennzeichneten Verfahren ist die BfUL nicht akkreditiert.

Auf den zugehörigen Karten sind die Messstellen mit den jeweils zu beprobenden Medien dargestellt.

Es gelten folgende Zuordnungen:

- Luft: (Radon-222 oder LLA) E.1 Abluft / Abwetter; 1.2 Radon in der bodennahen Luft; 1.4 Schwebstaub; A.3 Radon in Gebäuden
- Wasser: (Uran, Ra-226 oder Pb-210) E. 2 Abwasser; 5.1 Sickerwasser; 5.2 Oberflächenwasser; 5.3 Grundwasser; 5.4 Trinkwasser
- Boden: (Ra-226 oder Rn-222) 2. Bodenoberfläche; A.1 Haldenmaterial oder Tailings; A.2 Immobilisate; A.4 Radon im Boden


Tabelle 9: Standort Schlema-Alberoda

Pro- gramm punkt	Umwelt- bereich	Anforderungen an Messstellen	Umsetzung	Art und Häufigkeit der Probeentnahme und Messung	Umsetzung	Messverfahren	Bezugs- nuklide oder Mess- größen	Erforder- liche Nach- weis- grenzen
E 1.	Abluft	Austrittsöffnung ausgewählter Abwetter- und Abluftanlagen	eine Messstelle am Abwetterschacht 382	Messung vorzugsweise mit Radonmonitor im Wetervolumenstrom über 3 Stunden; jähr- liche Parallelmessung mit Genehmigungsin- haber,	1 Messung	MA K-Rn-222-ALUFT-01 2008-05	Rn-222	100 Bq/m ³
				jährliche Stichproben von beaufschlagten Filtern des Genehmi- gungsinhabers	1 Stichprobe	MA K-α-GESAMT-ALUFT-01 2008-05	LLA	1 mBq/m ³
E 2.	Abwasser	Ableitungsstellen	neun Messstellen (Bilanzmess- stellen, davon sechs genehmigte Einleitstellen); fünf an Halden, je eine vor der Einleitung in den Kohlungsbach und den Wiesenbach, am Schacht 371 und der WBA	jährliche Messung einer Kontrollprobe; diese ist aliquoter Teil der vom Genehmigungsinhaber entnommenen Probe	zwei Proben im Jahr an acht Messstellen, jährliche Probe an einer Messstelle zusätzlich eine Vergleichsprobe je Einleitstelle pro Jahr	BfS ST-IB-2 Nr. 12 1999-07	U _{nat}	0,01 mg/l
						MA K-Ra-226-AWASS-01 2011-02	Ra-226	0,05 Bq/l
						MA H-Pb-210/Po-210-TWASS-01 2009-05 (Erweiterung: Anwendung auf andere Wässer)	Pb-210	0,05 Bq/l
						MA H-U/Pu/Am-AWASS-01 2000-10	U-238	0,12 Bq/l
						MA H-γ-SPEKT-AWASS-01 2000-10	Ra-226	0,05 Bq/l

1.2	Radon in der bodennahen Luft	an ausgewählten Punkten des vom Genehmigungsinhaber durchgeführten Überwachungsprogramms	sieben Messstellen in Bad Schlema und Schneeberg, vornehmlich in Haldennähe	integrierende Messung mit passiven Detektoren; halbjährliche Exposition und Messung	halbjährliche Messung	MA K-Rn-222-LUFT-01 2008-05	Rn-222	10 Bq/m ³
1.4	Schwebstaub	an ausgewählten Punkten des vom Genehmigungsinhaber durchgeführten Überwachungsprogramms	eine Messstelle im Zentralbereich der Halde 371	halbjährliche Auswertung beaufschlagter Filter des Genehmigungsinhabers	halbjährliche Messungen	MA K-α-GESAMT-AEROS-01 2008-05	LLA	0,1 mBq/m ³
2.	Bodenoberfläche	an ausgewählten Punkten des vom Genehmigungsinhaberdurchgeführten Überwachungsprogramms	zwei Messstellen; je eine nördlich Schacht 371/I und am Nordrand der Hochhalde 382	jährliche Messung einer Probe des Genehmigungsinhabers ; Nuklidbestimmung	jährliche Messung	MA A-γ-SPEKT-NIEDE-01 2000-10	Ra-226	0,1 Bq/m ² bei einer Sammelzeit von 30 d
5.1	Sickerwasser	nicht gefasste Sickerwasserstellen	vier Messstellen an Halden	jährliche Messung einer Kontrollprobe; Element- oder Nuklidbestimmung	jährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 16 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Kontrollprobe; Nuklidbestimmung		MA K-Ra-226-SWASS-01 2011-02	Ra-226	0,01 Bq/l
5.2	Oberflächenwasser	je eine Probenentnahme – stelle im Vorfluter oberhalb und unterhalb jeder Einleitstelle; je eine Probeentnahmestelle im Hauptvorfluter oberhalb und unterhalb der Einmündungsstelle des Vorfluters	acht Messstellen an fünf Wasserläufen Silberbach, Borbach, Zwickauer Mulde, Schlemabach, Alberodabach	jährliche Messung einer Kontrollprobe; Element- oder Nuklidbestimmung	an zwei Messstellen halbjährliche Messung ansonsten jährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 7 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Kontrollprobe; Nuklidbestimmung		MA K-Ra-226-OWASS-01 2011-02	Ra-226	0,01 Bq/l

5.3	Grundwasser	ausgewählte Entnahmepunkte des Genehmigungs-inhabers und ausgewählte Messstellen aus dem Grundwasser-Messprogramm des Landes im durch bergbauliche Tätigkeiten beeinflussten Gebiet	fünf Messstellen; eine im Anstrom; vier im Abstrom von Halden	jährliche Messung einer Probe; Element- oder Nuklidbestimmung	jährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 3 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Probe; Nuklidbestimmung		MA K-Ra-226-TWASS-01 2011-02	Ra-226	0,01 Bq/l
A 2	Immo - bilisate		eine Messstelle (WBA Aue)		Quartalsmessung	MA F-γ-SPEKT-BODEN-01 1998-11	Ra-226	30 Bq/kg
A 3	Radon in Gebäuden		Messungen in sieben Gebäuden in Aue - Bad Schlema		monatliche Messung	MA K-Rn-222-LUFT-01 2008-05	Rn-222	30 Bq/m³
A 4	Radon im Boden		17 Messstellen		monatliche Messung	MA K-Rn-222-LUFT-03 2008-05	Rn-222	1 kBq/ m³

Messstellen Messprogramm Schlema - Alberoda




Quelle Basiskarte: Staatsbetrieb Geoinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2019

Anmerkung: Die Lage einzelner Messstellen wurde aus Darstellungsgründen leicht verändert

Abbildung 1: Messstellen Messprogramm Schlema-Alberoda

Messstellen Messprogramme Radon in Schlema - Alberoda



Quelle Basiskarte: Staatsbetrieb Geoinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2022

Anmerkung: Die Lage einzelner Messstellen wurde aus Darstellungsgründen leicht verändert

Abbildung 2: Messstellen Messprogramm Radon in Gebäuden und im Boden Schlema-Alberoda

Tabelle 10: Standort Crossen

Pro-gramm punkt	Umwelt-bereich	Anforderungen an Messstellen	Umsetzung	Art und Häufigkeit der Probeentnahme und Messung	Umsetzung	Messverfahren	Bezugs nuklide oder Mess-größen	Erforder-liche Nach-weis-grenzen
E 2.	Abwasser	Ableitungsstellen	eine Messstelle an der Einleitung der WBA in die Zwickauer Mulde	kontinuierliche Probenentnahme und monatliche Auswertung	zwei Proben im Jahr zusätzliche eine Kontrollprobe je Einleitstelle pro Jahr	BfS ST-IB-2 Nr. 12 1999-07	U _{nat}	0,01 mg/l
						MA K-Ra-226-AWASS-01 2011-02	Ra-226	0,05 Bq/l
						MA H-Pb-210/Po-210-TWASS-01 2009-05 (Erweiterung: Anwendung auf andere Wässer)	Pb-210	0,05 Bq/l
						MA H-U/Pu/Am-AWASS-01 2000-10	U-238	0,12 Bq/l
						MA H-γ-SPEKT-AWASS-01 2000-10	Ra-226	0,05 Bq/l
1.2	Radon in der boden - nahen Luft	an ausgewählten Punkten des vom Genehmigungs-inhaber durchgeführten Überwachungsprogramms	zwölf Probenahmestellen	integrierende Messung mit passiven Detektoren; halb -jährliche Exposition und Messung	halbjährliche Messung	MA K-Rn-222-LUFT-01 2008-05	Rn-222	10 Bq/m³

1.4	Schweb- staub	an ausgewählten Punkten des vom Genehmigungs-inhaber durchgeführten Überwachungsprogramms	ein Messpunkt am Hauptdamm der IAA Helmsdorf	halbjährliche Auswertung beaufschlagter Filter des Genehmigungs-inhabers	zwei Messungen im Jahr pro Messpunkt	MA K-α-GESAMT-AEROS-01 2008-05	LLA	0,1 mBq/m³
5.2	Ober – flächen - wasser	je eine Probenentnahme – stelle im Vorfluter ober - halb und unterhalb jeder Einleitstelle; je eine Probeentnahmestelle im Hauptvorfluter oberhalb und unterhalb der Einmündungsstelle des Vorfluters	sieben Messstellen, je eine vor und nach der Beeinflussung der Zwickauer Mulde, zur Überwachung des Oberrothenbacher Baches und des Lauterbachs sowie drei zur Überwachung des Zinnbachs	jährliche Messung einer Kontrollprobe; Element- oder Nuklidbestimmung	eine Messung pro Jahr	BfS ST-IB-2 Nr. 7 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Kontrollprobe; Nuklidbestimmung		MA K-Ra-226-OWASS-01 2011-02	Ra-226	0,01 Bq/l
5.3	Grund- wasser	ausgewählte Entnahmepunkte des Genehmigungs – inhabers und ausgewählte Messstellen aus dem Grundwasser- Messprogramm des Landes im durch bergbauliche Tätigkeiten beeinflussten Gebiet	drei Messstellen; je eine zur Überwachung Abstrom Werksgelände, Abstrom IAA Helmsdorf, und eine auf dem Werksgelände Crossen	jährliche Messung einer Probe; Element- oder Nuklidbestimmung	im Basisprogramm eine Messung pro Jahr, im Halden- monitoring auch Quartalsmessung en	BfS ST-IB-2 Nr. 3 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Probe; Nuklidbestimmung		MA K-Ra-226-TWASS-01 2011-02	Ra-226	0,01 Bq/l

5.4	Trink - wasser	nächstgelegenes Wasserwerk im Abstrom von bergbaulichen Anlagen	Tiefbrunnen Langenhessen	jährliche Probenentnahme; Element- oder Nuklidbestimmung	halbjährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 3 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Probenentnahme; Nuklidbestimmung		MA K-Ra-226-TWASS-01 2011-02	Ra-226	0,01 Bq/l
A 2	Immo - bilisate		eine Messstelle (WBA Helmsdorf neu)	jährliche Messung einer Probe; Nuklidbestimmung	Jährliche Messung	MA F-γ-SPEKT-BODEN-01 1998-11	Ra-226	30 Bq/kg

Messstellen Messprogramm Crossen





Abbildung 3: Messstellen Messprogramm Crossen

Tabelle 11: Standort Gittersee

Pro-gramm punkt	Umwelt-bereich	Anforderungen an Messstellen	Umsetzung	Art und Häufigkeit der Probe-entnahme und Messung	Umsetzung	Messverfahren	Bezugs-nuklide oder Mess-größen	Erforder-liche Nach-weis-grenzen
1.2	Radon in der boden-nahen Luft	an ausgewählten Punkten des vom Genehmigungs-inhaber durchgeführten Überwachungsprogramms	zwei Messstellen	integrierende Messung mit passiven Detektoren; halbjährliche Exposition und Messung	halbjährliche Messung	MA K-Rn-222-LUFT-01 2008-05	Rn-222	10 Bq/m³
5.2	Ober - flächen- wasser	je eine Probenentnahme – stelle im Vorfluter ober - halb und unterhalb jeder Einleitstelle; je eine Probeentnahmestelle im Hauptvorfluter oberhalb und unterhalb der Einmündungsstelle des Vorfluters	zwei Messstellen; eine vor, eine nach der Einleitung und möglichen Beeinflussung durch die Halde im Kaitzbach	jährliche Messung einer Kontrollprobe; Element- oder Nuklidbestimmung	jährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 7 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Kontrollprobe; Nuklidbestimmung		MA K-Ra-226-OWASS-01 2011-02	Ra-226	0,01 Bq/l
5.3	Grund- wasser	ausgewählte Entnahmepunkte des Genehmigungs– inhabers und ausgewählte Messstellen aus dem Grundwasser- Messprogramm des Landes im durch bergbauliche Tätigkeiten beeinflussten Gebiet	vier Messstellen; eine Messstelle im Haldenanstrom, zwei zur Flutungsüber- wachung und eine Messstelle am Förderbohrloch 1	jährliche Messung einer Probe; Element- oder Nuklidbestimmung	jährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 3 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Probe; Nuklidbestimmung		MA-K-Ra-226-TWASS-01 2008-05	Ra-226	0,01 Bq/l

Messstellen Messprogramm Dresden - Gittersee



Quelle Basiskarte: Staatsbetrieb Geoinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2019

Abbildung 4: Messstellen Messprogramm Dresden- Gittersee


Tabelle 12: Standort Königstein

Pro-gramm punkt	Umwelt-bereich	Anforderungen an Messstellen	Umsetzung	Art und Häufigkeit der Probeentnahme und Messung	Umsetzung	Messverfahren	Bezugs nuklide oder Mess-größen	Erforder-liche Nach-weis-grenzen
E 2.	Abwasser	Ableitungsstellen	zwei Messstellen; Pehnamündung und Austrag Elbeleitung	kontinuierliche Probenentnahme und monatliche Auswertung	drei Proben im Jahr zusätzliche eine Kontrollprobe je Einleitstelle pro Jahr	BfS ST-IB-2 Nr. 12 1999-07	U _{nat}	0,01 mg/l
						MA K-Ra-226-AWASS-01 2011-02	Ra-226	0,05 Bq/l
						MA H-Pb-210/Po-210-TWASS-01 2009-05 (Erweiterung: Anwendung auf andere Wässer)	Pb-210	0,05 Bq/
						MA H-U/Pu/Am-AWASS-01 2000-10	U-238	0,12 Bq/l
						MA H-γ-SPEKT-AWASS-01 2000-10	Ra-226	0,05 Bq/
1.2	Radon in der boden-nahen Luft	an ausgewählten Punkten des vom Genehmigungs-inhaber durchgeführten Überwachungsprogramms	vier Messpunkte im Umkreis von 2 km Luftlinie zum Standort	integrierende Messung mit passiven Detektoren; halbjährliche Exposition und Messung	halbjährliche Messung	MA K-Rn-222-LUFT-01 2008-05	Rn-222	10 Bq/m³

1.4	Schwebstaub	an ausgewählten Punkten des vom Genehmigungsinhaber durchgeführten Überwachungsprogramms	drei Messpunkte; eine direkt am Standort, eine am Haldenfuß, eine am Klarwasserschönungsbecken	halbjährliche Auswertung beaufschlagter Filter des Genehmigungsinhabers	bis zu sechs Messungen im Jahr pro Messpunkt	MA K-α-GESAMT-ALUFT-01 2008-05	LLA	0,1 mBq/m³
2.	Bodenoberfläche	an ausgewählten Punkten des vom Genehmigungsinhaber durchgeführten Überwachungsprogramms	die BfUL betreibt parallel zum Niederschlagssammler der Wismut einen eigenen Sammler, an denen die Probe entnommen wird	jährliche Messung einer Probe des Genehmigungsinhabers; Nuklidbestimmung	eine Messung an einem Messpunkt auf dem Betriebsgelände	MA A-γ-SPEKT-NIEDE-01 2000-10	Ra-226	0,1 Bq/m² bei einer Sammelzeit von 30 d
5.1	Sickerwasser	nicht gefasste Sickerwasserstellen	zwei Messstellen, je eine zur Überwachung der Sickerwässer der Schlüsselgrundhalde und des Klarwasserschönungsbeckens 1	jährliche Messung einer Kontrollprobe; Element- oder Nuklidbestimmung	jährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 16 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Kontrollprobe; Nuklidbestimmung		MA K-Ra-226-SWASS-01 2011-02)	Ra-226	0,01 Bq/l
5.2	Oberflächenwasser	je eine Probenentnahme - stelle im Vorfluter oberhalb und unterhalb jeder Einleitstelle; je eine Probeentnahmestelle im Hauptvorfluter oberhalb und unterhalb der Einmündungsstelle des Vorfluters	fünf Messstellen, davon zwei im Abfluss zum Hauptvorfluter Elbe, eine Messstelle vor der Einleitstelle, zwei nach der Einleitstelle entlang der Elbe	jährliche Messung einer Kontrollprobe; Element- oder Nuklidbestimmung	jährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 7 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Kontrollprobe; Nuklidbestimmung		MA K-Ra-226-OWASS-01 2011-02	Ra-226	0,01 Bq/l

5.3	Grundwasser	ausgewählte Entnahmepunkte des Genehmigungs-inhabers und ausgewählte Messstellen aus dem Grundwasser-Messprogramm des Landes im durch bergbauliche Tätigkeiten beeinflussten Gebiet	im Basisprogramm je zwei Messstellen im Abstrom und zur Flutungsüberwachung, das Monitoring der Schlüsselgrundhalde umfasst je zwei im An- und Abstrom, eine im Haldenkörper und eine unbeeinflusste	jährliche Messung einer Probe; Element- oder Nuklidbestimmung	im Basisprogramm eine Messung pro Jahr, im Halden - monitoring auch Quartals - messungen	BfS ST-IB-2 Nr. 3 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Probe; Nuklidbestimmung		MA-K-Ra-226-TWASS-01	Ra-226	0,01 Bq/l
5.4	Trinkwasser	nächstgelegenes Wasserwerk im Abstrom von bergbaulichen Anlagen	Wasserwerk für Uferfiltrat	jährliche Probenentnahme; Element- oder Nuklidbestimmung	halbjährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 3 1999-07)	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Probenentnahme; Nuklidbestimmung		MA-K-γ-SPEKT-TWASS-01	Ra-226	0,01 Bq/l
						MA H-Pb-210/Po-210-TWASS-01 2009-05	Pb-210	0,02 Bq/l
						MA-K-γ-SPEKT-TWASS-01	Ra-228	0,05 Bq/l

Übersichtskarte Messstellen Basismonitoring Königstein




Quelle Basiskarte: Staatsbetrieb Geoinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2019

Anmerkung: Die Messstellen in unmittelbarer Nähe des Standortes wurden zur besseren Übersicht zusammengefasst

Abbildung 5: Übersichtskarte Messstellen Basismonitoring Messprogramm Königstein

Detailkarte Messstellen Basismonitoring Königstein



Quelle: Basiskarte Staatsbetrieb Geoinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2025

Die Lage der Messstelle kann darstellungsbedingt abweichen.
So wurden beispielsweise die Messpunkt k-4401 und k-5501A in der Abbildung räumlich getrennt.


Abbildung 6: Detailkarte Messstellen Messprogramme Königsstein

Tabelle 13: Standort Pöhla

Pro-gramm punkt	Umwelt-bereich	Anforderungen an Messstellen	Umsetzung	Art und Häufigkeit der Probeentnahme und Messung	Umsetzung	Messverfahren	Bezugs nuklide oder Mess-größen	Erforder-liche Nach-weis-grenzen
E 2.	Abwasser	Ableitungsstellen	eine Messstelle am WBA Ablauf in den Luchsbach	kontinuierliche Probenentnahme und monatliche Auswertung	zwei Proben im Jahr zusätzlich eine Kontrollprobe je Einleitstelle pro Jahr	BfS ST-IB-2 Nr. 12 1999-07	U _{nat}	0,01 mg/l
						MA K-Ra-226-AWASS-01 2011-02	Ra-226	0,05 Bq/l
						MA H-Pb-210/Po-210-TWASS-01 2009-05 (Erweiterung: Anwendung auf andere Wässer)	Pb-210	0,05 Bq/l
						MA H-U/Pu/Am-AWASS-01 2000-10	U-238	0,12 Bq/l
						MA H-γ-SPEKT-AWASS-01 2000-10	Ra-226	0,05 Bq/l
1.2	Radon in der boden - nahen Luft	an ausgewählten Punkten des vom Genehmigungs-inhaber durchgeführten Überwachungsprogramms	zwei Messstellen; Besucherbergwerks -eingang, WBA	integrierende Messung mit passiven Detektoren; halbjährliche Exposition und Messung	halbjährliche Messung	MA K-Rn-222-LUFT-01 2008-05	Rn-222	10 Bq/m³

5.2	Ober - flächen- wasser	je eine Probenentnahme – stelle im Vorfluter ober - halb und unterhalb jeder Einleitstelle; je eine Probeentnahmestelle im Hauptvorfluter oberhalb und unterhalb der Einmündungsstelle des Vorfluters	eine Messstelle nach der Einleitstelle WBA	jährliche Messung einer Kontrollprobe; Element- oder Nuklidbestimmung	jährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 7 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Kontrollprobe; Nuklidbestimmung		MA K-Ra-226-OWASS-01 2011-02	Ra-226	0,01 Bq/l
5.3	Grund- wasser	ausgewählte Entnahmepunkte des Genehmigungsinhabers und ausgewählte Messstellen aus dem Grundwasser- Messprogramm des Landes im durch bergbauliche Tätigkeiten beeinflussten Gebiet	eine Messstelle im Abstrom der Luchsbachhalde.	jährliche Messung einer Probe; Element- oder Nuklidbestimmung	jährliche Messung	BfS ST-IB-2 Nr. 3 1999-07	U _{nat}	0,001 mg/l
				jährliche Messung einer Probe; Nuklidbestimmung		MA-K-Ra-226-TWASS-01 2011-02	Ra-226	0,01 Bq/l

Messstellen Messprogramm Pöhla



Quelle Basiskarte: Staatsbetrieb Geoinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2019

Anmerkung: Die Lage einzelner Messstellen wurde aus Darstellungsgründen leicht verändert

Abbildung 7: Messstellen Messprogramm Pöhla

4 Messergebnisse

In den Anhängen werden die tabellarischen Zusammenstellungen der Messergebnisse nach REI-Bergbau gegeben.

Anhang A:	Standort Schlema-Alberoda
Anhang C:	Standort Crossen
Anhang G:	Standort Dresden-Gittersee
Anhang K:	Standort Königstein
Anhang P:	Standort Pöhla

5 Auswertung des behördlichen Kontrollprogramms 2021 zur Überwachung der Standorte der Wismut GmbH auf dem Territorium des Freistaates Sachsen

5.1 Wasserpfad

5.1.1 Auswertung der Kontrollproben – Uran in Wässern

(zu den REI-Programmpunkten: Emission - 2. Abwasser und Immission - 5.1 Sickerwasser, 5.2 Oberflächenwasser, 5.3 Grundwasser, 5.4. Trinkwasser)

Der BfUL wurden 82 Kontrollproben zur Bestimmung von Uran in Wässern von der Wismut GmbH übergeben. Seitens der BfUL wurden 79 der Wasserproben der Standorte Schlema-Alberoda, Pöhla, Crossen, Dresden-Gittersee und Königstein mittels Kinetischer Phosphoreszenzanalyse (KPA) untersucht, drei mittels Alphaspektrometrie.

Der Vergleich der Messwerte der BfUL und der Wismut GmbH erfolgte nach DIN 1319-1: 1995-01 in Verbindung mit DIN 55350-13: 1987-07 (2,77-fache Vergleichstandardabweichung als Kriterium für die Vergleichbarkeit). Als relative Vergleichstandardabweichung (Abschätzung aus bisherigen Ringversuchen und Stichtagsbeprobungen) wurde 10 % im gesamten Konzentrationsbereich angenommen. Dies bedeutet, dass zwei Messwerte nach dem o.g. Vergleichskriterium mit 95%iger Wahrscheinlichkeit als nicht vergleichbar angesehen werden, wenn das Verhältnis der beiden Messwerte $> 1,33$ oder $< 0,75$ ist. Vergleichbar sind davon abweichend auch Wertepaare, bei denen beide Labore nur Nachweisgrenzen oder Messwerte unterhalb der geforderten Nachweisgrenze gemeldet haben, sowie wenn ein Labor einen Messwert unterhalb der vom anderen Labor gemeldeten Nachweisgrenze meldet.

Von den 82 Wertepaaren sind demnach 8 als nicht vergleichbar einzustufen. Die voneinander abweichenden Ergebnisse betreffen nahezu alle Standorte. Dies betrifft wie im Vorjahr die Messstellen k-6111E und M-233, dazu drei Einleitstellen (m-109X, m-112 und m-555) sowie die Messstellen m-037A, g-6616E und k-66038.

Die Gesamtheit der Messwertepaare an den Kontrollproben ist in der Abbildung auf der folgenden Seite dargestellt. Nicht vergleichbare Wertepaare liegen außerhalb des eingezeichneten Linienpaares. Die Messstellen mit den höchsten Abweichungen wurden im Diagramm beschriftet.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl der als nicht vergleichbar eingestuften Wertepaare seit 1999. Im Jahr 2024 waren damit ca. 90 % der Wertepaare als vergleichbar im Sinne des o.g. Vergleichskriteriums zu bewerten. Die Quotienten der Wertepaare an der m-112, M-233 und g-6616E weichen hierbei am stärksten vom Vergleichskriterium ab.

Die Abweichungen im Jahr 2022 deuteten eine systematische Differenz zwischen Werten der BfUL und der Wismut GmbH an. Als Ursache wurde nun eine ungeeignete Lagerung des Kalibrierstandards des Verfahrens in der BfUL identifiziert. Dies führte zu nachträglichen Korrekturen der Auswertungen der Jahre 2018 bis 2022. Damit sind Veränderungen in der folgenden Tabelle der Anzahl der ausgewiesenen nicht-vergleichbaren Wertepaare entstanden. Diese werden auch rückwirkend in den Berichten der Jahre 2018 bis 2022 korrigiert.

Tabelle 14: Anzahl der Uran-Wertepaare mit Nichtübereinstimmung

Jahr	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der Nichtübereinstimmungen lt. o.g. Kriterium	34	21	22	21	28	20	16	11	14	6	8
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Nichtübereinstimmungen lt. o.g. Kriterium	3	8	5	2	3	6	4	3	5	10	4
Jahr	2021	2022	2023	2024							
Anzahl der Nichtübereinstimmungen lt. o.g. Kriterium	7	3	10	8							

Tabelle wurde rückwirkend ab 2017 geändert, Korrekturen der vorherigen Berichte erfolgen




Abbildung 8: Uran in Wässern 2024

Tabelle 15: Messstellen mit abweichenden Werten der Uranbestimmung

Messstellen	Messwert BfUL Uran in mg/l	Messwert Wismut Uran in mg/l
g-6616E	1,11E-04	1,90E-03
k-6111E	1,93E-03	2,70E-03
k-66038	2,77E-02	3,85E-02
m-037A	1,42E-03	2,00E-03

Messstellen	Messwert BfUL Uran in mg/l	Messwert Wismut Uran in mg/l
m-109X	1,42E+00	1,95E+00
m-112	2,16E-03	3,80E-03
M-233	1,29E-01	8,39E-02
m-555	4,98E-02	6,89E-02

5.1.2 Auswertung der Kontrollproben – Radium-226 in Wässern

(zu den REI-Programmpunkten: Emission – 2. Abwasser und Immission – 5.1 Sickerwasser, 5.2 Oberflächenwasser, 5.3 Grundwasser)

Der BfUL wurden 82 Kontrollproben zur Bestimmung von Ra-226 in Wässern von der Wismut GmbH übergeben. Alle Ra-226-Bestimmungen der BfUL wurden mittels emanometrischer Flüssigkeitsszintillationsspektrometrie bzw. Gammaskpektrometrie durchgeführt.

Der Vergleich der Messwerte der BfUL und der Wismut GmbH erfolgte auch hier nach DIN 1319-1: 1995-01 in Verbindung mit DIN 55350-13: 1987-07, (2,77-fache Vergleichstandardabweichung als Kriterium für die Vergleichbarkeit). Als relative Vergleichstandardabweichung (Abschätzung aus bisherigen Ringversuchen und Stichtagsbeprobungen) wurde 15 % über den gesamten Konzentrationsbereich angenommen. Dies bedeutet, dass zwei Messwerte nach dem o.g. Vergleichskriterium mit 95%iger Wahrscheinlichkeit als nicht vergleichbar angesehen werden, wenn das Verhältnis der beiden Messwerte $> 1,52$ oder $< 0,65$ ist. Mit diesem gegenüber den Jahren bis 2007 strengeren Vergleichsmaßstab (bis dahin 20 % relative Vergleichstandardabweichung angewandt) wurden die in dieser Zeit erzielten Verbesserungen berücksichtigt. Vergleichbar sind davon abweichend auch Wertepaare, bei denen beide Labore nur Nachweisgrenzen oder Messwerte unterhalb der geforderten Nachweisgrenze gemeldet haben, sowie wenn ein Labor einen Messwert unterhalb der vom anderen Labor gemeldeten Nachweisgrenze meldet.

Es wurden zu 80 der 82 Kontrollproben Vergleichswerte gemeldet. Von den 80 Wertepaaren sind demnach 6 als nicht vergleichbar einzustufen, das entspricht ca. 8 % und liegt über dem Bereich des Vorjahres. Die voneinander abweichenden Wertepaare betreffen am Standort Königstein die k-0001 und am Standort Schlema-Alberoda die Messstellen m-024, zweimal die m-131 und die Grundwassermessstelle m-3514.

Die nicht vergleichbaren Werte liegen überwiegend in einem niedrigen Konzentrationsbereich von kleiner 0,03 Bq/l und sind in der Tabelle 17 aufgeführt.

Die Gesamtheit der Messwertepaare an den Kontrollproben ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Nicht vergleichbare Wertepaare liegen außerhalb des eingezeichneten Linienpaares. Auch hier wurden die Messstellen mit den größten Abweichungen eingetragen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl der als nicht vergleichbar eingestuften Wertepaare seit 1999. Im Jahr 2024 waren ca. 92 % der Wertepaare als vergleichbar im Sinne des o.g. Vergleichskriteriums zu bewerten.

Tabelle 16: Anzahl der Ra-226-Wertepaare mit Nichtübereinstimmung

Jahr	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der Nichtübereinstimmungen lt. o.g. Kriterium	41*	30*	27*	26*	16*	18*	5*	7*	3*/5	7	7
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Nichtübereinstimmungen lt. o.g. Kriterium	5	4	15	14	11	12	7	5	14	7	4
Jahr	2021	2022	2023	2024							
Anzahl der Nichtübereinstimmungen lt. o.g. Kriterium	6	7	4	6							

*) bis 2007: 20 %)Vergleichstandardabweichung als Vergleichskriterium




Abbildung 9: Ra-226 in Wässern 2024

Tabelle 17: Messstellen mit abweichenden Werten der Radiumbestimmung

Messstellen	Messwert BfUL Ra-226 in Bq/l	Messwert Wismut Ra-226 in Bq/l	Messstellen	Messwert BfUL Ra-226 in Bq/l	Messwert Wismut Ra-226 in Bq/l
m-555	4,00E-03	1,50E-02	m-131	2,90E-02	1,20E-02
m-024	6,00E-03	1,80E-02	m-3514	8,00E-03	1,30E-02
m-131	2,30E-02	1,30E-02	k-0001	5,00E-03	1,10E-02

5.1.3 Auswertung der Parallelproben – Niederschlag

(zum REI-Programmpunkt: Immission – 2. Bodenoberfläche)

Im Jahr 2024 wurden drei Parallelbeprobungen und –messungen zur Bestimmung von Ra-226 im Niederschlag durchgeführt.

Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse im Vergleich mit denen der Wismut GmbH für die Jahre 2020 bis 2024. Im Jahr 2024 war die Übereinstimmung der Ergebnisse ähnlich der des letzten Jahres 2023. Es gab 2024 keine auffällige Abweichung.

Es wurden wieder für alle Stellen Messwerte ermittelt, diese lagen ausnahmslos in niedrigen Konzentrationbereichen, siehe Abbildung 10.

Die Probenahme fand wieder in dem üblichen Zeitraum von Juni bis August statt.




Abbildung 10: Ra-226 im Niederschlag 2024

5.2 Luftpfad

5.2.1 Auswertung der Kontrollproben – Schwebstaub

(zum REI-Programmpunkt: Immission – 1.4 Schwebstaub)

Der BfUL wurden 12 bei der Wismut GmbH beaufschlagte Aerosolfilter für Kontrollmessungen der Aktivitätskonzentration der langlebigen α -Strahler (LLA) übergeben.

Da diese Filter zuerst bei der Wismut GmbH gemessen werden, kann die BfUL-Messung nicht im optimalen zeitlichen Abstand nach der Beaufschlagung (lt. BMU-Messanleitung zur REI-Bergbau 120 bis 150 h) erfolgen. Die Nachbildung von Po 210 ($T_{1/2} = 138$ d) aus dem an Aerosolen angelagerten und daher oft im Überschuss mit

abgeschiedenen Pb-210 führt somit zwangsläufig zu systematisch höheren α -Zählraten. Durch die dreimalige Messung jedes Filters in bestimmten zeitlichen Abständen (jeweils ca. 1 Monat) kann der Po-210-Aufbau jedoch verfolgt werden. Die Rückextrapolation auf den Zeitpunkt der Filterbeaufschlagung ergibt dann den LLA-Wert, der mit dem Wismut-Wert zu vergleichen ist.

Die folgende Abbildung zeigt die Wertepaare der Kontrollproben und, da aus messmethodischer Sicht analog zu betrachten, das Wertepaar des am Abwettermesspunkt beaufschlagten Filters (siehe auch Pkt. 5.2.2). Die Ergebnisse der Aktivitätskonzentration der langlebigen α -Strahler auf den Immissionsfiltern zeigen bei dem einen Wert oberhalb der lt. REI Bergbau geforderten Nachweisgrenze keine bedeutsamen oder systematischen Abweichungen.

Im Vergleich der ermittelten Ergebnisse unterhalb der geforderten Nachweisgrenze nach REI-Bergbau von $0,1 \text{ mBq/m}^3$ kommt es teilweise zu größeren Abweichungen. Die Gründe hierfür sind vermutlich darin zu suchen, dass eine zeitnahe Messung nach der Beaufschlagung in der BfUL nicht möglich war. Auch kann ein Aktivitätsverlust während des Transportes der Filter zur BfUL nicht ausgeschlossen werden.




Abbildung 11: LLA im Schwebstaub 2024

Hinsichtlich der Dokumentation der Daten ist zu bemerken, dass in der UDB der Wismut GmbH lediglich die geforderte NWG von $0,1 \text{ mBq/m}^3$ enthalten ist, wenn der Messwert darunter lag, nicht jedoch der Messwert selbst. Die hier verwendeten Vergleichswerte stammen von den mit den Filtern ausgehändigten Messprotokollen der Wismut GmbH.

5.2.2 Auswertung der Parallelmessungen und Kontrollproben an den Abwitterschächten

(zum REI-Programmpunkt: Emission - 1. Abwetter)

Von der BfUL wurde eine Parallelmessung zur Rn-222-Konzentration in Abwettern durchgeführt. Die folgende Tabelle zeigt die Gegenüberstellung der Ergebnisse der Wismut GmbH und der BfUL mit einer Übereinstimmung zwischen den Messungen mit verschiedenen Radon-Monitoren und mit unterschiedlich langen Messzeiten:

Tabelle 18: Rn-222-Konzentration in Abwettern

Probenahme		Rn-222-Aktivitätskonzentration in kBq/m ³	
Messpunkt	Datum	Wismut-Wert lt. UDB	BfUL-Wert
Schacht 382	18.07.2024	79,4	65,3

Tabelle 19: LLA-Konzentrationen in Abwettern

Probenahme		LLA-Konzentration in mBq/m ³	
Messpunkt	Datum	Wismut-Wert lt. Protokoll	BfUL-Wert
Schacht 382	18.07.2024	0,61	0,28

Die relative Standardmessunsicherheit der einzelnen Messungen ist größer als 20 %, so dass Differenzen bis zu einem Bereich von 50 % zu akzeptieren sind. Die Messung der LLA-Konzentration durch die Wismut GmbH ergab im Vergleich zu dem Ergebnis der BfUL-Messung eine Differenz von mehr als 50 %. Die Ursache der Abweichung liegt möglicherweise im zeitlichen Abstand der Erstmessung bei der Wismut und der Nachmessung bei der BfUL und dem dadurch bereits fortgeschrittenen Po-210-Aufbau oder an Effekten im Filteraufschlag, welche bei der in kurzem zeitlichen Abstand zur Beaufschlagung stattfindenden Erstmessung weniger Einfluss auf das Messergebnis haben. Auf den Zeitpunkt der Anlieferung hat die BfUL keinen Einfluss. Auch kann ein Aktivitätsverlust während des Transportes der Filter zur BfUL nicht ausgeschlossen werden. Das eingesetzte Messgerät zeigte im Rahmen der Qualitätssicherung keine Auffälligkeiten.

Die hier verwendeten Vergleichswerte stammen von den mit den Filtern ausgehändigten Messprotokollen der Wismut GmbH.

5.2.3 Auswertung der Parallelmessungen – Radon in der bodennahen Luft

(zum REI-Programmpunkt: Immission - 1.2 Radon)

Von der BfUL konnten 51 Messungen zur Rn-222-Konzentration in der bodennahen Luft mit Kernspurexposimetern durchgeführt werden (5- bis 7-monatige Exposition, pro Messpunkt jeweils Winterhalbjahr 2023-2024 und Sommerhalbjahr 2024). Zu 39 Werten davon gibt es auch einen Wert aus der Wismut-Datenbank. Die BfUL-Standorte wurden weiterhin durchgängig doppelt bestückt.

Die folgende Abbildung zeigt den Vergleich der Wismut-Werte (Exposimeter und Auswertung FZ Karlsruhe) mit den BfUL-Werten (Exposimeter und Auswertung Fa. Altrac). Die obere und die untere Linie begrenzen den Bereich, in dem die Werte als vergleichbar angesehen werden (s.a. 5.1.1). Als Vergleichstandardabweichungen wurden hier die aus mehreren Ringvergleichen bestimmten Standardabweichungen der Fa. Altrac (vom BfS anerkannte sachverständige Stelle) genutzt.

Jahresvergleich 2024 - Radon in der bodennahen Luft




Abbildung 12: Radon in der bodennahen Luft 2024

Die Übereinstimmung der Ergebnisse war in den Vorjahren sehr unterschiedlich. Es wurden bis 2011 immer wieder systematische Unterschiede zwischen den Werten der Wismut GmbH und der BfUL festgestellt, wie in den Berichten dokumentiert worden ist. Um die Messunsicherheit zu verringern sind die Messstellen der BfUL doppelt bestückt worden.

Insgesamt lagen im Winterhalbjahr 2023/2024 nur 16 Werte vor, die verglichen werden konnten, da einige Wismutwerte als unplausibel gekennzeichnet waren. Die Abweichungen der zu vergleichenden Werte streuen über einen größeren Bereich als im Vorjahr.

Im Sommerhalbjahr 2024 gab es keine unplausiblen Ergebnisse, tendenziell liegen die Daten der Wismut über denen der BfUL, die Abweichungen der Werte ist hier ebenso deutlich erkennbar.

Für die Veranschaulichung der Ergebnisse wurde die getrennte Darstellung der Messwerte aus dem Winter- und Sommerhalbjahr beibehalten.

5.2.4 Auswirkungen der Flutung der Grube Schlema-Alberoda und der damit verbundenen Wetterumstellung auf die Radonsituation in der Ortslage Bad Schlema

Seit 1997 werden durch die BfUL mittels eines Bodenradonmessnetzes und eines Messnetzes in Gebäuden ausgewählte Aspekte der Radonsituation in der Ortslage Bad Schlema überwacht. Das Bodenradonmessnetz wird

monatlich befahren, die Dosimeter in den Häusern werden monatlich getauscht. Die Messungen in den Häusern dienen nicht der Einschätzung der Einhaltung eines Referenzwertes, da die Messungen i.d.R. nicht in Aufenthaltsräumen stattfinden. Im Jahr 2024 zeigen sich wieder keine auffälligen Veränderungen gegenüber den Vorjahren. Die einzelnen Daten sind den Anlagen zu entnehmen.

5.3 Feststoffe (Immobilisate und Haldenmaterial)

Von der BfUL wurden an 5 Immobilisatproben gammaspektrometrische Untersuchungen durchgeführt.

Da speziell bei den Immobilisaten Nichtgleichgewichte innerhalb der radioaktiven Zerfallsreihen auftreten können, werden jeweils zwei Messungen durchgeführt, die erste Messung 3 Wochen nach Probeneingang und die zweite Messung 3 Monate danach.

Dem Vorschlag aus dem Jahresbericht 2000 der BfUL folgend werden seit 2001 nur noch die für langfristige Expositionsbetrachtungen relevanten langlebigen Radionuklide Ra-226, U-238 und U-235 bestimmt.

Anhang A

Standort Schlema-Alberoda

Basismonitoring

- Abwetter bzw. Abluft
- Abwasser
- Radon in der bodennahen Luft
- Schwebstaub
- Bodenoberfläche
- Sickerwasser
- Oberflächenwasser
- Grundwasser

Betrieb der WBA Schlema

- Immobilisate:
 - Immobilisat am: 18.02.2024 / 12.05.2024 / 18.08.2024 / 17.11.2024

Auswirkungen der Flutung der Grube Schlema-Alberoda und der damit verbundenen Wetterumstellung auf die Radonsituation in der Ortslage Bad Schlema

- Radon in Gebäuden
- Radon im Boden

Anmerkung: In der Spalte **Bemerkungen** sind jeweils die von der Wismut GmbH gemeldeten Werte zum Vergleich aufgeführt.

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: E 2.
Medium: Abwasser
Messgröße: Urankonzentration; Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l			Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l			
					in %		in %		in %		in %		in %			
m-008A	Halde 366, SW-Rand, Ablauf lokale Sickerwasserfassung	22.02.2024		1,7E+01	4	1,3E+00	3	4,7E-02	7	<	4,8E-01	<	3,3E-02		U_nat= 1,1E+00 mg/l Ra 226= 4,5E-02 Bq/l	
		15.10.2024		1,9E+01	12	1,2E+00	3	4,5E-02	6	<	8,0E-03	<				
								5,2E-02	9	<	8,0E-03					
m-031A	Halde 382W, Zentralteil, Ablauf zentr. Sickerwasserf.	21.02.2024		5,4E+00	5	4,6E-01	1	1,4E-02	17	<	3,0E-01	<	3,0E-02			
		01.07.2024		6,3E+00	13	5,9E-01	3	1,7E-02	5	<	8,0E-03					
		28.10.2024		5,5E+00	13			1,6E-02	11							
m-042A	Halde 38neu/208, SE-Rand, Ablauf zentr. Sickerwasserf.	21.02.2024		2,7E+01	5	2,0E+00	3	1,3E-02	12	<	8,0E-03	<	3,5E-02		U_nat= 3,9E+00 mg/l Ra 226= 1,7E-01 Bq/l U_nat= 2,5E+00 mg/l Ra 226= 1,5E-01 Bq/l	
				2,8E+01	12			1,1E-01	5	<	4,5E-01	27				
		05.03.2024				3,1E+00	3	1,7E-01	9							
		08.10.2024				2,5E+00	3	1,2E-01	9		2,1E-02	0				
m-102	Halde 366, W-Rand, Ablauf zentrale Sickerwasserfassung	22.02.2024		2,0E+01	4	1,4E+00	3	9,5E-02	6	<	3,6E-01	<	3,8E-02			
				2,1E+01	13			1,0E-01	5	<	6,0E-03					

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: E 2.
Medium: Abwasser
Messgröße: Urankonzentration; Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l				
m-108X	Halde Borbachdamm, E-Rand, Ablauf zentr. Wasserfassung	12.03.2024				2,8E+00	3	1,2E-01	9						U_nat= 3,2E+00 mg/l	
		15.10.2024				2,2E+00	3	8,6E-02	9	<	7,0E-03				Ra 226= 1,3E-01 Bq/l U_nat= 2,2E+00 mg/l Ra 226= 1,0E-01 Bq/l	
		21.02.2024		1,1E+01	4	8,3E-01	1	2,5E-02	10	<	2,7E-01	<	3,2E-02			
				1,1E+01	12			1,6E-02	8		5,0E-03	33				
		12.03.2024				8,7E-01	1	2,0E-02	11						U_nat= 1,1E+00 mg/l Ra 226= 2,3E-02 Bq/l	
m-109	Kohlungbach, vor Mündung in Zwickauer Mulde, BF S. 371	15.10.2024				8,4E-01	2	1,5E-02	12		9,0E-03	18			U_nat= 8,8E-01 mg/l Ra 226= 2,1E-02 Bq/l	
		21.02.2024		6,0E+00	6	5,2E-01	1	3,7E-02	8	<	2,4E-01	<	3,1E-02			
				6,3E+00	12			3,6E-02	7	<	7,0E-03					
		19.03.2024				4,3E-02	1	3,7E-02	10						U_nat= 4,9E-02 mg/l Ra 226= 3,9E-02 Bq/l	
		22.10.2024				6,0E-02	2	3,2E-02	10		1,0E-02	18			U_nat= 6,1E-02 mg/l Ra 226= 3,5E-02 Bq/l	

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:	Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema
Messinstitution:	1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt:	E 2.
Medium:	Abwasser
Messgröße:	Urankonzentration; Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen	
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l			Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l		
					in %		in %		in %		in %		in %		
m-150	BF Schacht 371, am Parkplatz, Einleitst. in Kohlungbach	21.02.2024		1,2E+01	4	8,8E-01	3	5,6E-02	6	<	2,7E-01	<	3,1E-02		
		19.03.2024		1,2E+01	12	7,4E-01	3	5,8E-02	6	<	7,0E-03				
		22.10.2024				5,3E-01	9	5,4E-01	9					U_nat= 8,8E-01 mg/l Ra 226= 6,2E-01 Bq/l U_nat= 7,5E-01 mg/l Ra 226= 5,2E-01 Bq/l	
				9,1E+00	12			4,4E-01	9	1,6E-02	15				
m-555	WBA S/A, Ablauf Gesamtanlage, Mundloch Wasserrösche	22.02.2024		7,2E-01	7	5,6E-02	1	3,5E-02	8	<	1,4E-01	<	3,1E-02		
				6,9E-01	13			1,8E-02	7	1,0E-02	24				
		13.03.2024				5,0E-02	1	4,0E-03	21					U_nat= 6,9E-02 mg/l Ra 226= 1,5E-02 Bq/l	
		10.10.2024				3,2E-02	2	2,9E-02	10	6,0E-03	27			U_nat= 3,7E-02 mg/l Ra 226= 2,6E-02 Bq/l	
m-580	Halde 371/II, W.-Rand, Auslauf zentr. Sickerwasserfassung	21.02.2024		6,8E+00	5	5,0E-01	1	5,5E-02	6	<	3,3E-01	<	3,3E-02		
				6,4E+00	12			4,8E-02	8	<	8,0E-03				
		20.03.2024				1,0E+00	3	5,4E-02	9					U_nat= 1,2E+00 mg/l	

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:	Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema
Messinstitution:	1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt:	E 2.
Medium:	Abwasser
Messgröße:	Urankonzentration; Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen			
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238			U_nat			Ra 226			Pb 210				Ra 228		
				Bq/l	in %		mg/l	in %		Bq/l	in %		Bq/l	in %			Bq/l	in %	
		23.10.2024		8,0E+00	13					6,0E-02	9							Ra 226= 5,9E-02 Bq/l U_nat= 5,8E-01 mg/l Ra 226= 4,6E-02 Bq/l	
										4,2E-02	10	<	8,0E-03						

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

1.2

Medium:

Radon in der bodennahen Luft

Messgröße:

Aktivitätskonzentration von Rn-222

[illegible]

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:	Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema
Messinstitution:	1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt:	1.4
Medium:	Schwebstaub
Messgröße:	Aktivitätskonzentration langlebiger Alphastrahler

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	LLA mBq/m³	in %									
512.58	Zentralbereich Halde 371/I	30.04.2024	03.06.2024	3,5E-01	21									LLA= 3,7E-01 mBq/m³
		01.10.2024	01.11.2024	7,6E-02	21									LLA= 6,5E-02 mBq/m³

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.1
Medium: Sickerwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226 und Pb-210

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238		U_nat		Ra 226		Pb 210		Ra 228				
				Bq/l	in %	mg/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %			
m-013A	Halde 66/207, SE-Rand, Ablauf Sickerwasserfassung	03.04.2024				3,0E+00	3	7,9E-02	9							U_nat= 3,7E+00 mg/l Ra 226= 8,2E-02 Bq/l
m-024	Hammerberghalde, NE-Rand, Am Grünen Winkel	02.04.2024				6,7E-01	1	6,0E-03	16							U_nat= 7,5E-01 mg/l Ra 226= 1,8E-02 Bq/l
m-109X	Halde 371/I, W-Rand, Auslauf zentr.Sickerwasserfassung	16.04.2024				1,4E+00	3	7,4E-02	9							U_nat= 1,9E+00 mg/l Ra 226= 8,9E-02 Bq/l
m-160A	Halde 309, S-Rand, Ablauf Sickerwasserfassung	29.05.2024				6,2E-01	1	2,9E-02	10							U_nat= 7,1E-01 mg/l Ra 226= 3,4E-02 Bq/l

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:	Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema
Messinstitution:	1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt:	5.2
Medium:	Oberflächenwasser
Messgröße:	Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l		
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %		
m-037A	Silberbach, vor Mündung in den Schlemabach	29.05.2024				1,4E-03	1	8,0E-03	15					U_nat= 2,0E-03 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l
m-081	Borbach, Quellgebiet, nördlich Halde 382W	21.03.2024				1,5E-03	1	7,0E-03	16					U_nat= 1,4E-03 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l
								<	4,0E-03					
m-111	Zwickauer Mulde südl. Hartenstein, am ehem. Kinderheim	10.04.2024				4,8E-03	1	1,2E-02	12					U_nat= 6,1E-03 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l
		16.10.2024				2,3E-03	2	1,3E-02	12					U_nat= 2,4E-03 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l
m-131	Aue, Zwickauer Mulde, abstromseitig der Schillerbrücke	10.04.2024				1,6E-03	1	2,9E-02	10					U_nat= 1,4E-03 mg/l Ra 226= 1,2E-02 Bq/l
		16.10.2024				1,3E-03	3	2,3E-02	11					U_nat= 1,7E-03 mg/l Ra 226= 1,3E-02 Bq/l
m-151	Schlemabach Lichtloch 2	03.07.2024				1,0E-03	1	6,0E-03	18					U_nat= 1,3E-03 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l
m-155	Alberodabach v.E. Zwickauer Mulde	11.04.2024				8,3E-04	1	6,0E-03	17					U_nat= 6,0E-04 mg/l

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

5.2

Medium:

Oberflächenwasser

Messgröße:

Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l in %		U_nat mg/l in %		Ra 226 Bq/l in %		Pb 210 Bq/l in %		Ra 228 Bq/l in %		
m-170B	Schlemabach, Mittellauf, vor Schacht 15IIb	03.07.2024					9,4E-04	1	5,0E-03	20				Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l U_nat= 1,0E-03 mg/l
m-185B	Bad Schlema, Silberbachtal, Silberbachteich	23.10.2024		<	7,0E-03 8,3E-03	23			5,0E-03 1,3E-02	18 12				Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l U_nat= 3,0E-04 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.3
Medium: Grundwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238		U_nat		Ra 226		Pb 210		Ra 228		
				Bq/l	in %	mg/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %	
m-3363	Halde 309, NW-Rand, Anstrombereich, Waldgebiet	04.09.2024				1,8E-03	1	1,2E-02	12					U_nat= 1,7E-03 mg/l
m-3393	Halde 371/II, W-Flanke, Talaue ehemaliger Wiesenbach	02.07.2024				1,1E-01	1	1,1E-02	13					Ra 226= 1,3E-02 Bq/l
														U_nat= 1,2E-01 mg/l
m-3514	Schlema, Halde 38neu/208, E-Rand, Haldenfuß	12.06.2024				3,6E-03	1	8,0E-03	15					Ra 226= 1,4E-02 Bq/l
														U_nat= 4,2E-03 mg/l
m-3523	Halde 366, SE-Rand, Haldenfuß	13.06.2024				8,1E-02	1	5,0E-03	20					Ra 226= 1,3E-02 Bq/l
														U_nat= 9,0E-02 mg/l
m-3529	Halde 66/207, SE-Rand, Haldenfuß, Talaue Zw. Mulde	12.09.2024				6,0E-02	1	1,7E-01	9					Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l
														U_nat= 5,7E-02 mg/l
														Ra 226= 1,9E-01 Bq/l

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: A 2
Medium: Immobilisate
Messgröße: spezifische Aktivität

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	Ra 226		U 238		U 235		U_nat				
				Bq/kg	in %	Bq/kg	in %	Bq/kg	in %	Bq/kg	in %			
WBAAUE	WBA Aue	18.02.2024		5,5E+03	4	4,4E+04	4	2,0E+03	4					
		12.05.2024		5,0E+03	5	4,1E+04	5	1,7E+03	4					
		18.08.2024		5,3E+03	3	4,1E+04	4	1,8E+03	4					
		17.11.2024		4,5E+03	4	3,5E+04	4	1,6E+03	4					

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

A 4

Medium:

Radon im Boden

Messgröße:

Aktivitätskonzentration von Rn-222

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	Rn 222 Bq/m³	in %									
5342/M04	RnMP 04 Schlema	05.06.2024		1,8E+05	3									
		10.07.2024		1,3E+05	4									
		07.08.2024		1,7E+05	3									
		11.09.2024		1,6E+05	3									
		09.10.2024		2,0E+05	3									
		06.11.2024		1,8E+05	3									
		04.12.2024		1,6E+05	4									
5342/M05	RnMP 05 Schlema	10.04.2024		9,7E+03	19									
		05.06.2024		9,1E+02	75									
		10.07.2024		2,6E+04	11									
		07.08.2024		1,6E+04	14									
		10.01.2024		3,9E+05	3									
		14.02.2024		1,9E+05	3									
		06.03.2024		2,4E+05	3									
		10.04.2024		1,1E+05	5									
		08.05.2024		1,5E+05	4									
		05.06.2024		1,4E+05	4									

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:	Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema
Messinstitution:	1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt:	A 4
Medium:	Radon im Boden
Messgröße:	Aktivitätskonzentration von Rn-222

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	Rn 222 Bq/m³	in %									
5342/M06	RnMP 06 Schlema	10.07.2024		1,2E+05	4									
		07.08.2024		1,3E+05	4									
		11.09.2024		1,4E+05	4									
		09.10.2024		2,1E+05	3									
		06.11.2024		3,4E+05	3									
		04.12.2024		3,4E+05	3									
5342/M07	RnMP 07 Schlema	10.04.2024		3,9E+05	3									
		05.06.2024		4,7E+05	3									
		10.01.2024		2,5E+04	11									
		14.02.2024		2,6E+04	11									
		06.03.2024		3,3E+04	9									
		10.04.2024		3,7E+04	9									
		08.05.2024		4,5E+04	8									
		05.06.2024		3,0E+04	10									
		10.07.2024		3,2E+04	9									
		07.08.2024		5,5E+04	7									
		11.09.2024		5,8E+04	7									

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

A 4

Medium:

Radon im Boden

Messgröße:

Aktivitätskonzentration von Rn-222

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	Rn 222 Bq/m³	in %									
5342/M08	RnMP 08 Schlema	09.10.2024		5,0E+04	7									
		06.11.2024		3,7E+04	9									
		04.12.2024		3,9E+04	8									
		10.04.2024		4,6E+04	8									
		05.06.2024		9,4E+04	5									
		10.07.2024		7,7E+04	6									
5342/M09	RnMP 09 Schlema	07.08.2024		7,3E+04	6									
		10.01.2024		3,6E+04	9									
		14.02.2024		1,8E+05	3									
		06.03.2024		2,2E+05	3									
		10.04.2024		1,0E+05	5									
		08.05.2024		1,1E+05	5									
		05.06.2024		1,4E+05	4									
		10.07.2024		4,5E+04	8									
		07.08.2024		1,6E+05	3									
		11.09.2024		1,2E+05	4									
		09.10.2024		2,7E+05	3									

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

A 4

Medium:

Radon im Boden

Messgröße:

Aktivitätskonzentration von Rn-222

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	Rn 222 Bq/m³	in %									
5342/M10	RnMP 10 Schlema	06.11.2024		1,1E+05	5									
		04.12.2024		2,0E+05	3									
		14.02.2024		7,7E+04	6									
		06.03.2024		1,4E+05	4									
		10.04.2024		7,6E+04	6									
		08.05.2024		1,3E+05	4									
		05.06.2024		1,1E+05	4									
		10.07.2024		8,6E+04	5									
		07.08.2024		9,1E+04	5									
		11.09.2024		1,0E+05	5									
5342/M11	RnMP 11 Schlema	09.10.2024		1,2E+05	4									
		06.11.2024		1,2E+05	4									
		04.12.2024		9,9E+04	5									
		10.01.2024		7,4E+04	6									
		14.02.2024		8,3E+04	5									
		06.03.2024		6,8E+04	6									
		10.04.2024		6,2E+04	6									

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

A 4

Medium:

Radon im Boden

Messgröße:

Aktivitätskonzentration von Rn-222

[illegible]

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Schlema-Alberoda, Basismonitoring Schlema

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

A 4

Medium:

Radon im Boden

Messgröße:

Aktivitätskonzentration von Rn-222

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	Rn 222 Bq/m³	in %									
554.51	Papierfabrik Niederschlema	04.12.2024		1,1E+03	75									
		10.01.2024		1,5E+05	4									
		14.02.2024		2,0E+05	3									
		06.03.2024		2,4E+05	3									
		10.04.2024		2,4E+05	3									
		08.05.2024		2,6E+05	3									
		05.06.2024		2,5E+05	3									
		10.07.2024		2,5E+05	3									
		07.08.2024		2,3E+05	3									
		11.09.2024		2,1E+05	3									
554.76	Grüner Winkel	09.10.2024		2,5E+05	3									
		06.11.2024		2,3E+05	3									
		04.12.2024		2,5E+05	3									
		10.01.2024		6,6E+04	6									
		14.02.2024		3,0E+04	10									
		06.03.2024		3,1E+04	10									
		10.04.2024		2,0E+04	13									

Anhang C

Standort Crossen

Basismonitoring

- Abwasser
- Radon in der bodennahen Luft
- Oberflächenwasser
- Grundwasser
- Trinkwasser

Betrieb der WBA Helmsdorf neu

- Immobilisate
 - Immobilisat am: 24.10.2024

Sanierung Betriebsgelände ehem. Erzaufbereitung Crossen

- Grundwasser

Anmerkung: In der Spalte **Bemerkungen** sind jeweils die von der Wismut GmbH gemeldeten Werte zum Vergleich aufgeführt.

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Crossen, Basismonitoring Crossen
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: E 2.
Medium: Abwasser
Messgröße: Urankonzentration; Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l				
					in %		in %		in %		in %		in %			
M-039A	Abgang neue WBA Helmsdorf	18.09.2024				7,4E-02	2	< 4,0E-03								U_nat= 7,5E-02 mg/l
		07.11.2024				8,4E-02	2	5,0E-03	19	2,7E-02	13					Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l U_nat= 6,8E-02 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Crossen, Basismonitoring Crossen

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

1.2

Medium:

Radon in der bodennahen Luft

Messgröße:

Aktivitätskonzentration von Rn-222

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	Rn 222 Bq/m³	in %									
202.60	Dorotheen-Straße	19.10.2023	18.04.2024	2,4E+01	17									
				2,0E+01	20									
		18.04.2024	08.10.2024	1,7E+01	20									
				1,1E+01	29									
206.60	An der Muldebrücke	20.10.2023	17.04.2024	3,6E+01	17									
				4,4E+01	17									
		17.04.2024	08.10.2024	3,5E+01	17									
				6,9E+01	14									
207.80	Lange Straße	20.10.2023	17.04.2024	2,2E+01	20									
				2,3E+01	20									
		17.04.2024	08.10.2024	1,4E+01	20									
				1,7E+01	20									
210.20	Ortsausgang nach Berghäuser	23.10.2023	22.04.2024	1,2E+01	20									
				1,6E+01	20									
		22.04.2024	07.10.2024	1,6E+01	20									
				1,3E+01	20									
215.10	Bergehalde Crossen, Haldenfuß Südseite	19.10.2023	17.04.2024	1,7E+01	20									

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Crossen, Basismonitoring Crossen
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.2
Medium: Oberflächenwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l				
					in %		in %		in %		in %		in %			
M-201	Zwickauer Mulde Wehr Mühlgraben (vor Betrieb)	15.05.2024				3,2E-03	1	9,0E-03	14					U_nat= 4,3E-03 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l		
M-204	Oberrothenbacher Bach v. Einmündg. in Mulde(OR/1)	22.05.2024				9,5E-02	1	6,0E-03	17					U_nat= 8,4E-02 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l		
								5,0E-03	19							
M-205A	Zwickauer Mulde Muldenbrücke Wulm (nach Betrieb)	15.05.2024				4,7E-03	1	9,0E-03	14					U_nat= 5,8E-03 mg/l Ra 226= 1,3E-02 Bq/l		
M-212	Teich Forellenhöhle	23.05.2024				2,0E-01	1	2,6E-02	10					U_nat= 1,8E-01 mg/l Ra 226= 3,3E-02 Bq/l		
M-223	Lauterbach n. Zufluss d. Dänkritzer Baches	10.10.2024				1,2E-02	2	< 4,0E-03						U_nat= 1,3E-02 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l		
M-232	Zinnborn gesamt Höhe Pegel 780	20.08.2024				3,1E-01	1	5,0E-02	9					U_nat= 2,9E-01 mg/l Ra 226= 5,2E-02 Bq/l		
M-233	Unterlauf Zinnbach, Höhe Lauenhainer Grund	20.08.2024				1,3E-01	1	7,0E-03	15					U_nat= 8,4E-02 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l		

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Crossen, Basismonitoring Crossen
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.3
Medium: Grundwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l		
					in %		in %		in %		in %		in %	
1158A	Zinnborn 1158A	21.08.2024				2,8E-02	1	7,6E-02	9					U_nat= 2,8E-02 mg/l Ra 226= 8,5E-02 Bq/l
753A	Ortslage Oberrothenbach	07.03.2024				5,7E-01	1	2,9E-02 3,0E-02	10 10					U_nat= 6,5E-01 mg/l Ra 226= 3,5E-02 Bq/l

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:	Wismut GmbH, Sanierungsstandort Crossen, Basismonitoring Crossen
Messinstitution:	1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt:	5.4
Medium:	Trinkwasser
Messgröße:	Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l		
					in %		in %		in %		in %		in %	
TBL	Tiefbrunnen Langenhessen	18.03.2024				1,7E-02	1	7,0E-03	15	<	8,0E-03			
		19.09.2024				1,9E-02	2	5,0E-03	19		7,4E-02	12		

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Crossen, Betrieb der WBA Helmsdorf

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

A 2

Medium:

Immobilisate

Messgröße:

spezifische Aktivität

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	Ra 226 Bq/kg		U 238 Bq/kg		U 235 Bq/kg		U_nat Bq/kg				
WBAHELM_ne	neue WBA Helmsdorf	24.10.2024		8,8E+01	8	1,0E+05	6	4,5E+03	10					

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238		U_nat		Ra 226		Pb 210		Ra 228		
				Bq/l	in %	mg/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %	
1240A	Werksgelände Crossen 1240A	16.01.2024				3,5E-01	1	2,3E-02	11					U_nat= 4,1E-01 mg/l Ra 226= 2,8E-02 Bq/l

Anhang G

Standort Dresden-Gittersee

Basismonitoring

- Radon in der bodennahen Luft
- Oberflächenwasser
- Grundwasser

Anmerkung: In der Spalte **Bemerkungen** sind jeweils die von der Wismut GmbH gemeldeten Werte zum Vergleich aufgeführt.

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Dresden-Gittersee, Basismonitoring Gittersee
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.2
Medium: Oberflächenwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l		
g-0076	Kaitzbach oberhalb Bergehalde Dresden-Gittersee	23.04.2024				1,8E-02	1	8,0E-03	13					U_nat= 2,1E-02 mg/l
g-0077	Kaitzbach nach Grubenwassereinleitung	23.04.2024				1,8E-02	1	1,4E-02	11					Ra 226= 1,2E-02 Bq/l U_nat= 2,1E-02 mg/l Ra 226= 1,5E-02 Bq/l

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Dresden-Gittersee, Basismonitoring Gittersee
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.3
Medium: Grundwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l	in %	U_nat mg/l	in %	Ra 226 Bq/l	in %	Pb 210 Bq/l	in %	Ra 228 Bq/l	in %	
g-56501	Halde Gittersee Haldenfuß	13.05.2024				1,1E-02	1	1,3E-02	11					U_nat= 1,4E-02 mg/l Ra 226= 1,1E-02 Bq/l
g-640F1	GITTERSEE SÜDWESTLICH SCH.1, FÖDERBOHRLOCH 1	09.04.2024				2,7E-02	1	8,1E-01	7					U_nat= 3,2E-02 mg/l
g-6616E	Dresden-Gittersee-Park(Döhlen)	14.05.2024			<	1,1E-04		2,8E-02	9					U_nat= 1,9E-03 mg/l Ra 226= 2,0E-02 Bq/l
g-66615	GARTENANL.-SCHURF 60	20.03.2024				3,5E-02	1	6,8E-02	8					U_nat= 4,0E-02 mg/l Ra 226= 6,8E-02 Bq/l

Anhang K

Standort Königstein

Basismonitoring

- Abwasser
- Radon in der bodennahen Luft
- Schwebstaub
- Bodenoberfläche
- Sickerwasser
- Oberflächenwasser
- Grundwasser
- Trinkwasser

Flutung der Grube Königstein

- Grundwasser

Anmerkung: In der Spalte **Bemerkungen** sind jeweils die von der Wismut GmbH gemeldeten Werte zum Vergleich aufgeführt.

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:Wismut GmbH, Sanierungsstandort Königstein, Basismonitoring Königstein

Messinstitution:1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:E 2.

Medium:Abwasser

Messgröße:Urankonzentration; Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238		U_nat		Ra 226		Pb 210		Ra 228		
				Bq/l	in %	mg/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %	
k-0001	Wapro	05.02.2024	11.02.2024			6,6E-02	1	3,5E-03	18					U_nat= 8,2E-02 mg/l
		11.03.2024						<	6,0E-03					Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l
		05.08.2024	11.08.2024			2,9E-02	1	5,0E-03	13					U_nat= 3,0E-02 mg/l
k-0002	Elbeleitung, Mündung	29.02.2024		1,3E+00	7	1,0E-01	1	1,2E-02	14	<	2,2E-01	<	2,8E-02	Ra 226= 1,1E-02 Bq/l
				1,3E+00	12			8,0E-03	12	<	8,0E-03			

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Königstein, Basismonitoring Königstein

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

1.4

Medium:

Schwebstaub

Messgröße:

Aktivitätskonzentration langlebiger Alphastrahler

[illegible]

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Königstein, Basismonitoring Königstein
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.1
Medium: Sickerwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226 und Pb-210

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l				
					in %		in %		in %		in %		in %			
k-0013	Schachtbrunnen Dammfuß Klarwasserschönungsbecken 1	02.04.2024				4,3E-01	1	3,0E-03	30							U_nat= 3,3E-01 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l
k-0023A	Drainage 2a Süd Halde Schüsselgrund	21.05.2024				2,3E+00	3	5,8E-02	8							U_nat= 2,7E+00 mg/l Ra 226= 5,6E-02 Bq/l

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l				
				in %		in %		in %		in %		in %				
k-0018	Quelle Eselsbach	21.10.2024				1,6E-02	2	<	4,0E-03					U_nat= 1,4E-02 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l		
k-0021	Elbe Dresden Marienbrücke	06.05.2024				1,5E-03	1	<	4,0E-03							
		05.08.2024				1,4E-03	1	<	4,0E-03							
k-0024	Eselsbach nach Einmündung des Teufelsbaches	03.12.2024				3,7E-02	2		5,0E-03	19				U_nat= 3,6E-02 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l		
k-0028	Elbufer Rathen	02.04.2024				1,7E-03	1	<	4,0E-03					U_nat= 1,4E-03 mg/l Ra 226= < 1,0E-02 Bq/l		
OBA00200	Elbe, AMB Schmilka, rechts	07.01.2024	31.03.2024	<	9,3E-02			<	1,5E-02	<	1,0E-01	<	2,3E-02			
					1,1E-02	13										
		31.03.2024	30.06.2024	<	9,0E-02			<	1,5E-02	<	8,5E-02	<	2,3E-02			
					7,1E-03	8										
		07.07.2024	29.09.2024	<	1,0E-01			<	1,4E-02	<	1,0E-01	<	2,6E-02			
					1,3E-02	13										
		06.10.2024	29.12.2024	<	9,9E-02			<	1,6E-02	<	9,9E-02	<	2,4E-02			
					1,3E-02	15										

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:Wismut GmbH, Sanierungsstandort Königstein, Basismonitoring Königstein

Messinstitution:1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:5.3

Medium:Grundwasser

Messgröße:Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit										Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238		U_nat		Ra 226		Pb 210		Ra 228		
				Bq/l	in %	mg/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %	
k-4401A	HIRSCHSTANGE/HAFUBE	05.03.2024				6,6E-03	1	3,0E-01	7					U_nat= 8,5E-03 mg/l
k-5501A	HIRSCHSTANGE/HALDENFUß BE.	05.03.2024				6,2E-03	1	1,6E-02	10					U_nat= 7,8E-03 mg/l Ra 226= 1,4E-02 Bq/l
k-66008	NÖRDLICH B172	12.06.2024				4,1E-04	1	7,4E-02	8					U_nat= 5,0E-04 mg/l Ra 226= 6,9E-02 Bq/l
k-7703E	Struppen (Ersatz für k-77003)	02.07.2024				2,2E-02	1	1,5E+01	7					U_nat= 2,6E-02 mg/l Ra 226= 1,6E+01 Bq/l

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:	Wismut GmbH, Sanierungsstandort Königstein, Basismonitoring Königstein
Messinstitution:	1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt:	5.4
Medium:	Trinkwasser
Messgröße:	Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen			
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l			U_nat mg/l			Ra 226 Bq/l			Pb 210 Bq/l			Ra 228 Bq/l			
ZWDS0002	Wasserwerk Hosterwitz	11.04.2024		3,8E-03	16				<	6,3E-03		<	8,0E-03		<	6,9E-03			
		16.10.2024		5,8E-03	14				<	7,4E-03		<	7,0E-03		<	1,0E-02			

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Königstein, Flutung Königstein
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.3
Medium: Grundwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l				
					in %		in %		in %		in %		in %			
k-6111E	Leupoldishain, Eselsweg	13.03.2024		< 9,8E-01		2,6E-03	1	2,3E-01	10	< 1,0E+00		< 2,4E-01		U_nat= 2,9E-03 mg/l		
		06.06.2024		< 1,2E+00		1,9E-03	1	1,7E-01	11	< 1,5E+00		< 2,6E-01		Ra 226= 1,7E-01 Bq/l		
		01.08.2024		< 1,0E+00		2,7E-03	1	1,8E-01	11	< 1,0E+00		< 2,2E-01		U_nat= 2,7E-03 mg/l		
		05.11.2024		< 1,1E+00		3,8E-03	2	2,3E-01	9	< 1,5E+00		< 2,3E-01		Ra 226= 1,7E-01 Bq/l		
k-66018	Schüsselgrundhalde	13.03.2024		< 1,1E+00		4,5E-03	1	8,6E-01	4	8,2E-01	23	< 2,5E-01		U_nat= 3,0E-03 mg/l		
		13.06.2024		< 1,1E+00		5,6E-03	1	9,3E-01	4	< 8,6E-01		< 2,7E-01		Ra 226= 1,6E-01 Bq/l		
		13.08.2024		< 1,4E+00		1,4E-02	1	9,8E-01	4	< 1,6E+00		< 2,4E-01		U_nat= 3,9E-03 mg/l		
		10.10.2024		1,0E-01	15			9,1E-01	5	< 1,1E+00		< 2,6E-01		Ra 226= 8,2E-01 Bq/l		
				< 1,1E+00										U_nat= 6,4E-03 mg/l		
k-66038	Leupoldishain, am Wetterbohrloch 5	19.03.2024		< 1,1E+00		2,8E-02	1	2,0E-01	10	< 9,9E-01		1,7E-01	20	Ra 226= 9,9E-01 Bq/l	U_nat= 1,4E-02 mg/l	
														Ra 226= 1,1E+00 Bq/l		
														U_nat= 8,9E-03 mg/l		
														Ra 226= 1,0E+00 Bq/l		
														U_nat= 3,8E-02 mg/l		

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Königstein, Flutung Königstein
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.3
Medium: Grundwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen	
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l					
					in %		in %		in %		in %		in %				
k-7136E	FESTUNGSAUFFAHRT	07.06.2024		<	1,0E+00		3,2E-02	1		1,9E-01	11	<	1,0E+00	<	2,5E-01	Ra 226= 2,0E-01 Bq/l	
		08.08.2024		<	1,3E+00		4,0E-02	1		1,9E-01	10	<	1,5E+00	<	2,3E-01	U_nat= 4,2E-02 mg/l	
		11.10.2024			4,7E-01	13				2,2E-01	10	<	9,4E-01	<	2,2E-01	Ra 226= 1,9E-01 Bq/l	
				<	9,6E-01											U_nat= 4,0E-02 mg/l	
		03.07.2024		<	2,1E+00		2,0E-02	1		1,7E+01	3		1,1E+00	30	<	4,0E-01	Ra 226= 2,0E-01 Bq/l
k-77015	B 172	10.04.2024		<	1,9E+00		2,2E-03	1		1,3E+01	3	<	1,6E+00	<	4,0E-01	U_nat= 2,2E-02 mg/l	
																Ra 226= 1,8E+01 Bq/l	
k-77033	Leupoldishain, ehem.Kantine	04.09.2024		<	2,5E+00		6,1E-03	1		1,3E+01	2	<	2,4E+00	<	3,8E-01	U_nat= 2,6E-03 mg/l	
																Ra 226= 1,5E+01 Bq/l	
		15.04.2024		<	1,7E+00		1,6E-02	1		7,7E+00	3		2,2E+00	16	<	3,0E-01	U_nat= 6,4E-03 mg/l
		02.09.2024		<	1,7E+00		2,3E-02	1		7,8E+00	4		1,5E+00	21	<	3,2E-01	Ra 226= 2,0E-02 mg/l
																Ra 226= 9,3E+00 Bq/l	
																U_nat= 2,3E-02 mg/l	
																Ra 226= 9,2E+00 Bq/l	

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Pöhla, Basismonitoring Pöhla
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: E 2.
Medium: Abwasser
Messgröße: Urankonzentration; Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l			U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l			
					in %		in %		in %		in %		in %			
m-112	Pöhla, Ablauf WBA Pöhla, Einleitstelle in den Luchsbach	22.02.2024		<	1,4E-01		2,3E-03	1	3,5E-02	8	<	1,2E-01		<	3,5E-02	
					4,0E-02	13			3,9E-02	6	<	7,0E-03				
		07.03.2024					2,2E-03	1	5,1E-02	9						U_nat= 3,8E-03 mg/l Ra 226= 6,0E-02 Bq/l
		05.09.2024					3,3E-03	1	9,9E-02	9						U_nat= 3,9E-03 mg/l Ra 226= 6,6E-02 Bq/l

Anhang P

Standort Pöhla

Basismonitoring

- Abwasser
- Radon in der bodennahen Luft
- Oberflächenwasser
- Grundwasser

Anmerkung: In der Spalte **Bemerkungen** sind jeweils die von der Wismut GmbH gemeldeten Werte zum Vergleich aufgeführt.

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit:

Wismut GmbH, Sanierungsstandort Pöhla, Basismonitoring Pöhla

Messinstitution:

1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität

Programmpunkt:

1.2

Medium:

Radon in der bodennahen Luft

Messgröße:

Aktivitätskonzentration von Rn-222

[illegible]

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Pöhla, Basismonitoring Pöhla
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.2
Medium: Oberflächenwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238		U_nat		Ra 226		Pb 210		Ra 228				
				Bq/l	in %	mg/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %	Bq/l	in %			
m-165A	Luchsbach nach Einleitstelle WBA	05.09.2024				9,6E-03	1	9,0E-03	14							U_nat= 9,1E-03 mg/l Ra 226= 1,3E-02 Bq/l
								1,0E-02	13							

Aufzeichnungen der Ergebnisse der Immissions- und Emissionsüberwachung (für das Jahr 2024)

Überwachte Anlage oder Tätigkeit: Wismut GmbH, Sanierungsstandort Pöhla, Basismonitoring Pöhla
Messinstitution: 1. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität, 2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität
Programmpunkt: 5.3
Medium: Grundwasser
Messgröße: Urankonzentration, Aktivitätskonzentration von Ra-226, Pb-210 und Ra-228

Bezeichnung der Probenahme- bzw. Messorte		Probeentnahme-, Messdatum Sammelzeitraum		Messergebnisse, Messunsicherheit, Maßeinheit												Bemerkungen
Bezeichnung	Lage	Beginn	Ende	U 238 Bq/l		U_nat mg/l		Ra 226 Bq/l		Pb 210 Bq/l		Ra 228 Bq/l				
					in %		in %		in %		in %		in %			
m-3409	Luchsachtal, Abstrom Luchsbachhalde, Luchsbachstörung	18.09.2024				6,4E-03	2	3,0E-02	10							U_nat= 6,6E-03 mg/l Ra 226= 3,9E-02 Bq/l

Herausgeber:

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

Altwahnsdorf 12, 01445 Radebeul

Telefon: +49 351 85 474 901

Telefax: +49 351 85 474 119

E-Mail Poststelle@bful.sachsen.de

www.bful.sachsen.de

Autor:

Geschäftsbereich 2

Ansprechpartner: Dr. Antje Abraham

Telefon: +49 351 85 474 210

Telefax: +49 351 85 474 119

E-Mail: Antje.Abraham@bful.sachsen.de

Redaktionsschluss:

30.06.2025, überarbeitet Dezember 2025

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.